

**ИП Крещенко Павел Васильевич**

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

**8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70**



**Domofons.info**  
все о домофонах

## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 19 мая 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.**



**Комплект: видеодомофон HDcom S-101AND + 2 в/п + 2 микро камеры KDM-5405B**

Цена от 1 штуки  
**25 900 рублей**

**Комплект проводного видеодомофона «HDcom S-101AND + две вызывные панели + две микрокамеры KDM-6405B»**

это готовая система видеонаблюдения в HD-качестве с 10-дюймовым дисплеем, уличной вызывной панелью и двумя миниатюрными мегапиксельными камерами. Позволяет вести запись на карту памяти, оснащена инфракрасной подсветкой для наблюдения в темноте.

**Состав комплекта**

1. Домофон HDcom S-101AND + вызывная панель
2. Дополнительная вызывная панель HDcom × 1 шт.
3. Миниатюрная камера KDM-5405B × 2 шт.
4. Кабель КСПВ 4×0.4 (10 м) × 2 шт.
5. Кабель КСПВ 4×0.4 (15 м) × 2 шт.
6. Разъем BNC (папа) × 2 шт.

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**Комплект: видеодомофон HDcom S-101AHD + 2 в/п + 2 микро камеры KDM-5405B**

Цена от 1 штуки  
**29 267 рублей**

**Комплект проводного видеодомофона «HDcom S-101AHD + две вызывные панели + две микрокамеры KDM-6405B»**

это готовая система видеонаблюдения в HD-качестве с 10-дюймовым дисплеем, уличной вызывной панелью и двумя миниатюрными мегапиксельными камерами. Позволяет вести запись на карту памяти, оснащена инфракрасной подсветкой для наблюдения в темноте.

**Состав комплекта**

1. Домофон HDcom S-101AHD + вызывная панель
2. Дополнительная вызывная панель HDcom × 1 шт.
3. Миниатюрная камера KDM-5405B × 2 шт.
4. Кабель КСПВ 4×0.4 (10 м) × 2 шт.
5. Кабель КСПВ 4×0.4 (15 м) × 2 шт.
6. Разъем BNC (папа) × 2 шт.

ВЕС ПРИБОРА (кг): 4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/gotovyye-komplekty/domofon-hdcom-101ahd-s-2-vyzyvnyimi-panelyami-i-2-kamerami-kdm-5405b.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### Состав комплекта

#### 1. [Видеодомофон HDcom-101AHD](#) × 1 шт.



**Цветной HD видеодомофон «HDcom S-101AHD»** - современный видеодомофон с поддержкой AHD камер высокого разрешения. Экран 10" с алюминиевой окантовкой, сенсорными кнопками, функцией записи по движению.

- **Поддержка камер до 1,3 мегапикселя**
- Запись фото/видео по движению
- Экран диагональю 10 дюймов
- Уличная вызывная панель
- Алюминиевая рамка

#### 2. [Вызывная панель HDcom 84203-CR-AHD](#) × 1 шт.



**Вызывная панель HDcom 84203-CR-AHD** - металлическая уличная вызывная видеопанель, предназначена для использования в системах четырехпроводных домофонов с поддержкой камер стандарта AHD. Угол обзора 90 градусов, разрешение встроенной видеокамеры 960р.

- **Антивандалный металлический корпус**
- Разрешение 960р
- Угол обзора 90 градусов
- Управление электрозамком
- Питание от монитора 12 вольт

#### 3. [AHD-камера «KDM-5405B»](#) × 2 шт.



**AHD-камера «KDM-5405B»** не смотря на малогабаритные размеры D7x35 мм способна передавать высококачественную картинку HD с разрешением 1280x720 пикселей. Используется как дополнительная камера для видеодомофонов, поддерживающих стандарт AHD.

- **Разрешение: 1280x720**
- Вывод: BNC
- Угол обзора: 70°
- Подсветка: до 3 метров
- Рабочая температура: -10°C...+50°C

4. [Кабель соединительный "КСПВ 4×0.4" 10 метров](#) × 2 шт.



**Кабель КСПВ 4×0.4 (10м)** - кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката. Предназначен для соединения вызывной панели и видеодомофона.

- **Число жил и диаметр: 4×0.4 мм**
- Диапазон рабочих температур: -40...+60 °С
- Диаметр: 3.3 мм
- Материал изоляции: ПЭ
- Материал жилы: медь

5. [Кабель соединительный КСПВ 4×0.4 15 метров](#) × 2 шт.



**Кабель КСПВ 4×0.4 (15м)** - кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката. Предназначен для соединения вызывной панели и видеодомофона.

- **Число жил и диаметр: 4×0.4 мм**
- Диапазон рабочих температур: -40...+60 °С
- Диаметр: 3.3 мм
- Материал изоляции: ПЭ
- Материал жилы: медь

6. [Разъем BNC \(папа\)](#) × 2 шт.



**Разъем BNC для соединительного кабеля**

- **Цвет Разъема:** черный, зеленый
- Функциональное назначение: штекер
- Применение: видео-аудио
- Способ монтажа: на кабель
- Способ крепления кабеля: винтовой зажим

---

**РЕКОМЕНДУЕМ ДОКУПИТЬ (В ДАННОМ КОМПЛЕКТЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ)**

[Электромагнитный замок "Power Lock-400G"](#)



### **Комплект электромагнитного замка «Power**

**Lock-400G»** подходит для установки как на металлические или пластиковые двери, так и на деревянные. Магнитное удерживание на открытие замка составляет до 300 килограмм. В состав комплекта входит планка-уголок для монтажа электромагнитного замка на любую плоскость.

- **Усилие магнита до 300 килограмм**
- **Считыватель электронных ключей**
- Питание замка 12 вольт
- Дверной доводчик
- Контроллер Z-5R

### **Электромеханический замок "Anxing Lock Control"**



#### **Электромеханический замок "Anxing Lock Control"**

- это накладной замок, с возможностью открытия с помощью пластиковой карты, дистанционного пульта, обычного ключа либо с помощью домофона.

- **Открытие с помощью пластиковой карты**
- **Открытие с помощью дистанционного пульта**
- Управляемое напряжение: 12 В, 2 А
- Максимальная толщина двери: 50 мм
- Тип установки: накладной
- Корпус: сталь

### **Модуль сопряжения MSK**



**Модуль сопряжения «MSK»** - связующее устройство для работы одноабонентного видеодомофона с общеподъездным координатным видео- или аудиодомофоном Визит, Цифрал или Элтис.

- **Подключение вызывной панели**
- Подключение видео монитора
- Работа с координатными домофонами
- Внутреннее исполнение для помещений
- Видеосигнал для видеодомофона

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70